

ECO WEEDKILLER onkruidbeheer met 100° water!

Onkruid bestrijden zonder enige vorm van krachtbron!



Eco weedkiller PRO SP

Een eenvoudig apparaat werkt gegarandeerd en is goedkoop in verhouding tot de klassieke „hogedruk“-technologieën. De Pro SP-serie werkt op basis van gedoseerde verhitting en is ontworpen voor het behandelen van meerdere kleine oppervlakken. Pro SP past perfect in een uitgebreid tuinonderhoud. Bijvoorbeeld tuinen, delen van parken, verkeerswisselaars etc. Als uitgangspunt rekenen we 2–2,5 l/m² heet water (100% groenbedekking). Dat betekent dat 300 liter volstaat voor 100-150 vierkante meter groen. U kunt het toestel bijvoorbeeld rechtstreeks aansluiten op uw zonnepanelen. De Pro SP – serie kan moeiteloos voorverwarmd water tussen de 5 en 80 graden gebruiken. Dat doen de klassieke apparaten op diesilverwarming ons niet na! Met de Pro SP kunt u onbeperkt korte ingrepen uitvoeren, zonder dat de temperatuur van het water verandert. Het apparaat houdt het water heet tot minstens 8 uur na het uitschakelen van de stroom. Dat betekent dat uw apparaat tijdens het gebruik niet afhankelijk is van het elektriciteitsnet of de waterleiding. Zo kunt u gaan en staan waar u wil. Tot 8 uur beschikking over heet water



ECO WEEDKILLER PRO 3SP	Incl. Luchttank 50 ltr	ECO WEEDKILLER PRO 6SP	Incl. Luchttank 50 ltr
VERMOGEN	3 kW / 10 kW	VERMOGEN	10 kW
SPANNING	230 V/400 V - 50 Hz / 12 V	SPANNING	400 V - 50 Hz / 12 V
WATERPRODUCTIE	ong. 6 l/min (100°C)	WATERPRODUCTIE	ong. 6 l/min (100°C)
AUTOMATISCHE SLANGHASPEL	20 m	AUTOMATISCHE SLANGHASPEL	20 m
MAX. DRUK	3 bar	MAX. DRUK	3 bar
VOLUME	300 l	VOLUME	600 l
MASSA (LEEG)	310 kg	MASSA (LEEG)	460 kg
MASSA (VOL)	610 kg	MASSA (VOL)	1060 kg
AFMETINGEN (L X B X H)	125 x 100 x 105 cm	AFMETINGEN (L X B X H)	190 x 100 x 105 cm
ONTKALKINGSTANK (OPTIE)	2 l	ONTKALKINGSTANK (OPTIE)	2 l
DOSERING VAN DE ONTKALKINGSPOMP	2,5 ml/min - 75 ml/min	DOSERING VAN DE ONTKALKINGSPOMP	2,5 ml/min - 75 ml/min
MAXIMALE WATERTEMPERATUUR	+109°C	MAXIMALE WATERTEMPERATUUR	+109°C
IP-CLASSIFICATIE	IP44	IP-CLASSIFICATIE	IP44